

Hidrofer/Zarcão

O Hidrofer/Zarcão é um fundo sintético de alto poder de proteção para metais ferrosos. Oferece um acabamento fosco, permitindo um maior rendimento para o acabamento. Durante e antes de aplicar, mexer bem o produto com uma espátula/ripa de no mínimo 5cm.

Composição Básica:

Resina à base de óleo vegetal semi-secativo modificada com Fenólica, Hidrocarbonetos Alifáticos e aromáticos, cargas minerais inertes, pigmentos inorgânicos e secantes organo-metálicos. Produto classificado conforme norma NBR – 11072 da ABNT tipo 4.1.2.2

Preparação da Superfície:

Limpar a superfície, eliminado poeira, mofo, gordura, etc. Aplicar o produto diretamente sobre a superfície, lixar as farpas após a secagem.

Aplicação:

Lixar bem a superfície de metal, retirando toda a ferrugem. Aplicar o Hidrofer/Zarcão utilizando um rolo de espuma, revólver ou pincel de cerdas macias.

Diluição:

Produto pronto para uso, quando necessário diluir na proporção máxima de 10% de aguanrás.

Rendimento:

Galão 3L 24,16 M² por demão.

Secagem:

Os tempos de secagem são obtidos em condições ideais de umidade relativa do ar (próximo de 70%) e temperatura ambiente (próximo de 25°C).

Ao toque: 1 hora

Entre Demãos: 3 horas

Final: 5 horas

Indicação:

É indicada para proteger superfícies de metal ferroso internas e externas.