

PRODUTO: CIMENTO QUEIMADO

Para efeitos decorativos para dar modernidade e sofisticação ao seu lar e ambiente de trabalho

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Composição Básica: Produto a base de dispersão aquosa de Polímero Acrílico Modificado, cargas minerais inertes, aditivos específicos, glicóis e preservantes isentos de metais pesados. Este produto não possui classificação conforme norma ABNT 11702 de 09/2019

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Para obter o resultado esperado, cuidados devem ser observados. A superfície deve estar seca e limpa de resíduos, eliminar poeira, partes soltas, mofo e gordura.

- **Superfícies com mofo:** Lavar com uma solução em partes iguais de água e água sanitária, aplicar a solução e aguardar 5 horas. Depois, enxaguar a superfície com água e aguardar a secagem
- **Superfícies com gordura:** Lavar com água e sabão neutro, enxaguar em seguida. Aguardar a secagem da superfície

APLICAÇÃO

Use pincel de cerdas macias, pistola ou de lã de carneiro. Geralmente duas demãos são suficientes, dependendo do estado da superfície, poderão ser necessárias outras demãos. Durante a aplicação mantenha o ambiente bem ventilado

DILUIÇÃO

- 1ª demão diluir com 50% de água
- 2ª demão diluir com 10% de água

RENDIMENTO

Até 46 m² por demão para galão de 3L

SECAGEM

- Ao toque: 30 minutos
- Entre demãos: 4 horas
- Final: 24 horas
- Atrito e limpeza: 120 horas.

VALIDADE

O produto é válido por 3 (três) anos a partir da data de fabricação, desde que esteja com o lacre preservado e armazenado em local e condições apropriados.

Endereço: Av. Doutor Mendel Steinbruch, 10500 – Pajuçara, Maracanaú

CEP: 61.932 – 971

Fone/Fax: 85 4009 1666

E-mail: pinte@hidrotintas.com.br