

PRODUTO: FUNDO BRANCO FOSCO VRS – 1 SET

Esmalte a Base Água Aquamax é um produto com alto padrão de qualidade, apresentando secagem rápida, brilho e cobertura.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Fundo de base sintética com grande poder de enchimento e aderência, para nivelar e uniformizar a absorção sobre a madeira nova ou com massa para madeira em ambientes externos e internos. Aumenta o rendimento da tinta de acabamento. Produto classificado conforme norma NBR– 11072 da ABNT tipo 4.1.1.7.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Para obter o resultado esperado, cuidados devem ser observados. A superfície deve estar seca e limpa de resíduos, eliminadas poeira, mofo e gordura, etc.. Se necessário lixar bem a superfície retirando todo e qualquer agente contaminante. Aplicar o produto diretamente sobre a superfície, lixar as farpas após a secagem.

- **Imperfeições:** Aplicar Massa Para Madeira Hidrotintas
- **Repintura:** Lixar a superfície até total perda de brilho

APLICAÇÃO

Utilizar pincel de cerdas macias, rolo de espuma ou pistola.

DILUIÇÃO

Produto pronto para uso, quando necessário, diluir com, no máximo, de 10% de Hidroraz no caso de pincel e rolo, para uso no revólver diluir com quantidade suficiente para aplicação com Hidroraz (aguarrás).

RENDIMENTO

- Pinta 7,5 M² por demão/embalagem de 750 ML
- Pinta 30 M² por demão/embalagem de 3 L

SECAGEM

Os tempos de secagem são obtidos em condições ideais de umidade relativa do ar (próximo de 70%) e temperatura ambiente (próxima a 25 °).

- Ao toque: 4 a 6 horas
- Entre demãos: 8 horas

– Final: 24 horas

VALIDADE

O produto é válido por 3 (três) anos a partir da data de fabricação, desde que esteja com o lacre preservado e armazenado em local e em condições apropriadas.

Endereço: Av. Doutor Mendel Steinbruch, 10500 – Pajuçara, Maracanaú

CEP: 61.932 – 971

Fone/Fax: 85 4009 1666

E-mail: pinte@hidrotintas.com.br