

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA**Produto: AQUAMAX BRANCO ACETINADO**


Revisão: 00

Data: 13/05/2024

Página: 1/16

| 1 - IDENTIFICAÇÃO | |
|---|---|
| Identificação do produto: | AQUAMAX BRANCO ACETINADO. |
| Usos recomendados e restrições de usos: | Empregado como tinta para pintura em superfícies de madeiras, metais ferrosos, galvanizados, alumínio e PVC em ambientes externos e internos. |
| Detalhes do fornecedor: | HIDROTINTAS LTDA. Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, 10500, Distrito Industrial I, Maracanaú/CE, CEP 61.939-210. Tel.: (85) 4009-1666. |
| Telefone para emergências: | (85) 4009-1666. |

| 2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS | |
|---|---|
| Classificação da substância ou mistura: | Sensibilização à pele – Categoria 1. Perigoso ao meio ambiente – Agudo – Categoria 3. |
| Sistema de classificação utilizado: | Norma ABNT-NBR 14725-2023. Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU. |
| Outros perigos que não resultam em uma classificação: | O produto não apresenta outros perigos. |

| Elementos apropriados da rotulagem | |
|---|--|
| Pictogramas: |  |
| Palavra de advertência: | ATENÇÃO |
| Frases de perigo: | H317 Pode provocar reações alérgicas na pele. H402 Nocivo para os organismos aquáticos. |
| Frases de precaução: | PREVENÇÃO P261 Evite inalar névoas e vapores. |

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA**Produto: AQUAMAX BRANCO ACETINADO**

Revisão: 00

Data: 13/05/2024

Página: 2/16

| | |
|--|--|
| | <p>P272 A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.</p> <p>P273 Evite a liberação para o meio ambiente.</p> <p>P280 use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e facial.</p> <p>RESPOSTA À EMERGÊNCIA</p> <p>P302 + P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água em abundância.</p> <p>P362 + P364 Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usar novamente.</p> <p>ARMAZENAMENTO</p> <p>Não exigidas.</p> <p>DISPOSIÇÃO</p> <p>P501 Descarte o conteúdo e recipiente em conforme a legislação municipal, estadual e federal.</p> |
|--|--|

3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES**MISTURA**

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:

| Componentes | Nº CAS | Concentração | Classificação GHS (NBR 14725:2023)* |
|---------------------------------|------------|----------------|--|
| Resina acrílica ¹ | N.A. | 29,25 - 48,75% | H317; H402 |
| Alcalinizante ² | N.A. | 0,40 - 0,66% | H290; H302; H305; H313; H314; H317; H318; H334; |
| Dióxido de titânio ³ | 13463-67-7 | 8,5 – 27,5% | H351; H372 |
| Bactericida ⁴ | N.A. | 0,04 – 0,06% | H303; H314; H317; H318; H341; |
| Carbonato de Cálcio pptado | 471-34-1 | 1,5 - 10% | H350; H401; H412 |
| Fungicida ⁵ | N.A. | 0,02 – 0,04% | H303; H313; H315; H317; H319; H340; H351; H360; H373; H400; H410 |

*As frases de perigo estão descritas na seção 16.

N.A. Não aplicável por se tratar de uma mistura.

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: AQUAMAX BRANCO ACETINADO

Revisão: 00

Data: 13/05/2024

Página: 3/16

¹ A resina acrílica contém Éter monobutílico de dietileno glicol (CAS 112-34-5), estes contribuem para o perigo e apresenta limites de exposição e está descrito na seção 8.

² O produto alcalinizante é classificado como perigoso, entretanto, somente extrapola o perigo para sensibilização à pele (H317), os demais perigos não são extrapolados, devido a concentração do produto presente na formulação.

³ O ingrediente é classificado como perigoso, entretanto, na forma física que o produto se apresenta (líquido), não é esperado que o Dióxido de titânio (CAS 13463-67-7), esteja biodisponível para provocar efeitos à saúde humana.

⁴ Contém ingredientes classificados como perigosos, entretanto, não está em concentração suficiente para extrapolar os perigos, porém, o ingrediente Formaldeído (CAS 50-00-0), e este apresenta limite de exposição ocupacional e está descrito na seção 8.

⁵ Contém ingredientes classificados como perigosos, entretanto, não está em concentração suficiente para extrapolar os perigos, porém, o ingrediente Diuron (CAS 330-54-1), e este apresenta limite de exposição ocupacional e está descrito na seção 8.

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

| | |
|-----------------------|--|
| Inalação: | Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Monitore a função respiratória. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FDS. |
| Contato com a pele: | Em caso de contato com a pele, retire toda a roupa contaminada. Lave com bastante água corrente por pelo menos 15 minutos. Lave as roupas contaminadas antes de reutilizá-las. Procure atendimento médico e leve e esta FDS. |
| Contato com os olhos: | Enxágue com água em abundância durante 15 minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil e enxágue novamente. Procure auxílio médico imediatamente. Leve esta FDS. |
| Ingestão: | Não induza o vômito. Não dê nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Lave a boca da vítima com muita água. Se ocorrer vômito, incline o paciente para a frente ou coloque-o no lado esquerdo (se possível, para cima) para manter as vias aéreas abertas e evitar aspiração. Mantenha o paciente em silêncio e mantenha a temperatura normal do corpo. Consulte um CENTRO DE TOXICOLOGIA ou um médico. Leve esta FDS. |

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA**Produto: AQUAMAX BRANCO ACETINADO**

Revisão: 00

Data: 13/05/2024

Página: 4/16

| | |
|---|--|
| Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: | A exposição ao produto pode provocar reações alérgicas na pele com dermatite e prurido. |
| Indicação de atenção médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessário: | O tratamento à exposição deve ser dirigido para o controle dos sintomas e do estado clínico do paciente. Em caso de contato com a pele não fricção o local atingido. |

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

| | |
|--|---|
| Meios de extinção: | Apropriados: Compatível com espuma normal, neblina d'água, pó químico seco e dióxido de carbono (CO ₂). Inapropriados: Não utilizar jatos de forma direta. |
| Perigos específicos da mistura ou substância: | A combustão do produto ou de sua embalagem, podem gerar gases perigosos além de óxidos de carbono, como monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO ₂). |
| Medidas de proteção especiais para a equipe de combate a incêndio: | A equipe de atendimento deverá utilizar equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. |

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO**Precauções pessoais**

| | |
|--|--|
| Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: | Impeça fagulhas ou chamas. Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite exposição ao produto. Permaneça afastado de áreas baixas, tendo o vento pelas costas. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8. |
| Para pessoal de serviço de emergência: | Utilize EPI completo com óculos de segurança, luvas de proteção, vestuário protetor adequado e sapatos fechados. Em caso de grandes vazamentos, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de proteção respiratória com filtro contra névoas e vapores. Mantenha as pessoas não autorizadas afastadas da área. Pare o vazamento, se isso puder ser feito sem risco. |

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA**Produto: AQUAMAX BRANCO ACETINADO**

Revisão: 00

Data: 13/05/2024

Página: 5/16

| | |
|---|--|
| Precauções ao meio ambiente: | Não permita que o produto derramado atinja redes de esgotos e cursos d'água. |
| Métodos e materiais para contenção e limpeza: | Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes próprios. Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Utilize ferramentas que não provoquem faíscas para recolher o material absorvido. Para destinação final, proceda conforme a Seção 13 desta FDS. |

7- MANUSEIO E ARMAZENAMENTO**Medidas técnicas apropriadas para o manuseio**

| | |
|----------------------------------|--|
| Precauções para manuseio seguro: | Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores e névoas. Evite exposição ao produto. Evite contato com materiais incompatíveis. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8. |
| Medidas de higiene: | Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação. |

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

| | |
|-----------------------------------|--|
| Prevenção de incêndio e explosão: | Não é esperado que o produto apresente perigo de incêndio ou explosão. |
| Condições adequadas: | Armazene em local bem ventilado, seco, fresco e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Os recipientes que foram abertos devem ser cuidadosamente fechados novamente e mantidos na posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Usar contenção apropriada para evitar contaminação ambiental. Verifique a Seção 10 para materiais incompatíveis. |

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: AQUAMAX BRANCO ACETINADO

Revisão: 00

Data: 13/05/2024

Página: 6/16

| | |
|-----------------------|--|
| Outras recomendações: | Recomenda-se que o produto seja mantido em sua embalagem original ou em embalagem semelhante a original. |
|-----------------------|--|

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle

| | | | |
|--|--|--|---------|
| Limites de exposição ocupacional: | | | |
| | Eter monobutílico de dietileno glicol | 10 ppm (V) | N.E. |
| | Diuron A4 | 10 mg/m ³ | N.E. |
| | Formaldeído DSEN; RSEN; A1 | TWA 0,1 ppm STEL 0,3 ppm | 1,6 ppm |
| | Dióxido de titânio Partículas nanoescala A3 Partículas finas A3 | 0,2 mg/m ³ (R) 2,5 mg/m ³ (R) | N.E. |
| A1: Carcinogênico humano confirmado (ACGIH). A3: Carcinogênico animal confirmado com relevância desconhecida para seres humanos (ACGIH). A4: Não classificado como carcinogênico humano (ACGIH). R: Fração respirável de material particulado. V: Fração vapor. N.E. Não estabelecidos. | | | |
| Indicadores biológicos: | Não estabelecidos. | | |
| Outros limites e valores: | Dióxido de titânio: IDLH (NIOSH, 2014): 5.000 mg/m ³ . | | |
| Medidas de controle de engenharia: | Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. Mantenha as concentrações atmosféricas, do constituinte do produto, abaixo dos limites de exposição ocupacional indicados. | | |
| Medidas de proteção pessoal | | | |

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA**Produto: AQUAMAX BRANCO ACETINADO**

Revisão: 00

Data: 13/05/2024

Página: 7/16

| | |
|------------------------------|---|
| Proteção dos olhos/face: | Recomenda-se o uso de óculos de segurança ampla visão e viseira. |
| Proteção da pele e do corpo: | Recomenda-se o uso de luvas de proteção (nitrílica, butílica, PVC), estas devem ser aprovadas, e para garantir o manuseio seguro, deve-se realizar uma avaliação de risco. Recomenda-se o uso de vestuário protetor adequado, avental e sapatos fechados. O material utilizado deve ser impermeável. |
| Proteção respiratória: | Respirador com filtro para névoas e vapores orgânicos. Recomenda-se que seja realizada uma avaliação de risco para adequada definição da proteção respiratória tendo em vista as condições de uso do produto. |
| Perigos térmicos: | Não são conhecidos perigos térmicos dos produtos. |

9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

| | |
|--|-----------------|
| Estado físico: | Líquido fluido. |
| Cor: | Branca. |
| Odor e limite de odor: | Característico. |
| Ponto de fusão/ponto de congelamento: | Não avaliado. |
| Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e faixa ebulição: | >100°C. |
| Inflamabilidade (sólido; líquidos e gás): | Não aplicável. |
| Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: | Não avaliado. |
| Ponto de Fulgor: | 100°C. |
| Temperatura de autoignição: | Não avaliado. |
| Temperatura de decomposição | Não avaliado. |
| pH: | 8,5 – 10,0. |
| Viscosidade: | Não avaliado. |

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA**Produto: AQUAMAX BRANCO ACETINADO**

Revisão: 00

Data: 13/05/2024

Página: 8/16

| | |
|--|---------------------------|
| Solubilidade: | Miscível em água. |
| Coefficiente de partição – n-octanol/água: | Não avaliado. |
| Pressão de vapor: | Não avaliado. |
| Densidade relativa: | 1,035 g/cm ³ . |
| Densidade de vapor relativa: | Não avaliado. |
| Características das partículas (sólidos): | Não avaliado. |
| Outras informações: | Não avaliado. |

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

| | |
|-------------------------------------|--|
| Estabilidade: | Produto estável em condições normais de temperatura e pressão. |
| Reatividade: | Não é esperada reatividade do produto. |
| Possibilidade de reações perigosas: | Pode reagir de forma perigosa em contato com materiais incompatíveis. |
| Condições a serem evitadas: | Temperaturas elevadas, calor, atrito e contato com materiais incompatíveis. |
| Materiais incompatíveis: | Bases, ácidos, agentes oxidantes, materiais explosivos, gases inflamáveis e/ou tóxicos, peróxidos orgânicos. |
| Produtos perigosos da decomposição: | A decomposição do produto pode formar gases tóxicos como monóxido (CO), dióxido de carbono (CO ₂). |

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

| | |
|-------------------|---|
| Toxicidade aguda: | Não é esperado que o produto apresente toxicidade por via oral, dérmica e inalatória. <u>Éter monobutílico de dietileno glicol:</u> DL ₅₀ (oral, ratos): 3.306 mg/kg. DL ₅₀ (dérmica, coelhos): 2.764 mg/Kg. CL ₅₀ (inalação, ratos, 2h): > 29 ppm. <u>Formaldeído:</u> DL ₅₀ (oral, ratos): 600 mg/kg. |
|-------------------|---|

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA**Produto: AQUAMAX BRANCO ACETINADO**

Revisão: 00

Data: 13/05/2024

Página: 9/16

| | |
|--|--|
| | <p>DL₅₀ (dérmico, ratos): 270 mg/kg. CL₅₀ (inalação, ratos, 4h): 480 ppm. <u>Diuron:</u> DL₅₀ (oral, ratos): 1.017 mg/kg. <u>Dióxido de titânio:</u> DL₅₀ (oral, ratos): > 5.000 mg/kg. CL₅₀ (inalação, ratos): > 6,82 mg/L. <u>Estimativa da Toxicidade Aguda da Mistura – ETAm:</u> ETAm oral: > 5.000 mg/kg.</p> |
| Corrosão/irritação à pele: | Não é esperado que o produto provoque irritação à pele. |
| Lesões oculares graves/irritação ocular: | Não é esperado que o produto provoque irritação ocular. |
| Sensibilização respiratória ou à pele: | Pode provocar reações alérgicas na pele com dermatite e prurido, devido à presença da resina acrílica e do alcalinizante. |
| Mutagenicidade em células germinativas: | <p>Não é esperado que o produto apresente potencial mutagênico. <u>Éter monobutílico de dietileno glicol:</u> Ensaio <i>in vitro</i> de mutação reversa nas cepas de bactérias TA98, TA100, TA1535, TA1537 e TA1538 – resultado negativo. Ensaio <i>in vivo</i> teste de micronúcleo de camundongo – resultado negativo. <u>Diuron:</u> Teste de mutagenicidade em bactérias – resultado negativo. Teste em células de mamíferos (clastogênio) – resultado negativo. Teste de mutagenicidade em células de mamíferos – resultado negativo.</p> |
| Carcinogenicidade: | <p>Não é esperado que o produto provoque câncer. <u>Éter monobutílico de dietileno glicol:</u> Nenhum efeito carcinogênico, foi evidenciado estudos conduzidos com ratos. <u>Dióxido de titânio:</u> ACGIH classifica o dióxido de titânio como grupo A3 – Classificado como carcinogênico animal confirmado com relevância desconhecida para seres humanos.</p> |

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA**Produto: AQUAMAX BRANCO ACETINADO**

Revisão: 00

Data: 13/05/2024

Página: 10/16

| | |
|---|--|
| | <p>IARC classifica o dióxido de titânio como grupo 2B - Possivelmente carcinogênico para humanos.</p> <p><u>Diuron:</u> Classificado como grupo A4 - Não classificado como carcinogênico humano.</p> <p>Estudos conduzidos em animais de experimentação, evidenciou que o composto provocou desenvolvimento tumoriais de adenocarcinoma no útero de rato, luteoma de ovário em camundongo e adenocarcinoma de glândula mamária de camundongo. Entretanto, na concentração que o composto está presente na formulação, não extrapola o perigo.</p> <p><u>Formaldeído:</u> IARC- o formaldeído é classificado como grupo 1 – Carcinogênico para humanos.</p> <p>ACGIH – o formaldeído é classificado como grupo A1 – Carcinogênico humano confirmado.</p> <p>O formaldeído provoca desenvolvimento de câncer nasofaríngeo por inalação de névoas e vapores, entretanto, na concentração que o ingrediente está presente no produto, não extrapola o perigo para o produto.</p> |
| Toxicidade à reprodução: | <p>Não é esperado que o produto provoque toxicidade à reprodução.</p> <p><u>Éter monobutílico de dietileno glicol:</u> Estudo de fertilidade (punica geração) de acordo com OECD, em ratos, não foi evidenciado efeitos adversos à reprodução.</p> |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única: | <p>Não é esperado que o produto provoque toxicidade para órgãos-alvo específicos por exposição única.</p> |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida: | <p>Não é esperado que o produto provoque toxicidade para órgãos-alvo específicos por exposição.</p> <p><u>Diuron:</u> Pode provocar danos ao sistema sanguíneo, entretanto, na concentração que o ingrediente está presente na formulação, não extrapola o perigo.</p> <p><u>Dióxido de titânio:</u></p> |

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA**Produto: AQUAMAX BRANCO ACETINADO**

Revisão: 00

Data: 13/05/2024

Página: 11/16

| | |
|-----------------------|---|
| | A exposição repetida ou prolongada ao particulado de Dióxido de titânio provoca danos aos pulmões, como desenvolvimento de pneumoconiose, conforme descrito pela ACGIH. Entretanto, na forma física que o produto se apresenta, o Dióxido de titânio não está biologicamente disponível para provocar efeitos à saúde humana. |
| Perigo por aspiração: | Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração. |

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS**Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto**

| | |
|---------------------------------|--|
| Ecotoxicidade: | Nocivo para os organismos aquáticos, devido à presença da resina acrílica. <u>Éter monobutílico de dietileno glicol:</u> CL ₅₀ (<i>Lepomis macrochirus</i> , 96h): 1.300 mg/L. CE ₅₀ (<i>Daphnia magna</i> , 48h) > 100 mg/L. CE ₅₀ (<i>Desmodesmus subspicatus</i> , 96h) > 100 mg/L. <u>Dióxido de titânio:</u> CL ₅₀ (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> , 72h): 359 mg/L. CL ₅₀ (<i>Oncorhynchus mykiss</i> , 96h): > 100 mg/L. CE ₅₀ (<i>Daphnia magna</i> , 48h): > 100 mg/L. CE ₅₀ (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> , 72h): > 100 mg/L. <u>Formaldeído:</u> CL ₅₀ (<i>Morone Saxatilis</i> , 96 h): 1,8 mg/L. CE ₅₀ (<i>Daphnia pulex</i> , 48h): 5,8 mg/L. CE ₅₀ (<i>Scenedesmus subspicatus</i> , 24h): 14,7 mg/L. <u>Diuron:</u> CL ₅₀ (<i>Oncorhynchus mykiss</i> , 96h): 14,7 mg/L. CE ₅₀ (<i>Daphnia magna</i> , 48h): 1,4 mg/L. |
| Persistência e degradabilidade: | Não é esperado que o produto apresente persistência e que seja rapidamente degradado. <u>Éter monobutílico de dietileno glicol:</u> Biodegradabilidade: 80% em 28 dias. |
| Potencial bioacumulativo: | É esperado que o produto apresente potencial bioacumulativo em organismos aquáticos. |

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA**Produto: AQUAMAX BRANCO ACETINADO**

Revisão: 00

Data: 13/05/2024

Página: 12/16

| | |
|--------------------------|---|
| | <u>Éter monobutílico de dietileno glicol:</u> Log Kow: - 0,56. BCF: 3. <u>Formaldeído:</u> Log Kow: 0,35. |
| Mobilidade no solo: | Não avaliado. |
| Outros efeitos adversos: | Não são conhecidos outros efeitos do produto. |

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL**Métodos recomendados para destinação final**

| | |
|---------------------|--|
| Produto: | Deve ser eliminado de acordo com a legislação local. O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). |
| Restos de produtos: | Mantenha os restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto. |
| Embalagem usada: | Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto. |

14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE**Regulamentações nacionais e internacionais**

| | |
|--------------|--|
| Terrestre: | Resolução 5.998 de 3 de novembro de 2022 da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT). Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos, e dá outras providências. |
| Hidroviário: | DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras) Normas de Autoridade Marítima (NORMAM) NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em |

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA**Produto: AQUAMAX BRANCO ACETINADO**

Revisão: 00

Data: 13/05/2024

Página: 13/16

| | |
|------------|--|
| | Mar Aberto NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior IMO - International Maritime Organization" (Organização Marítima Internacional) International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code). |
| Aéreo: | ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil - Resolução nº 129 de 8 de dezembro de 2009. RBAC N175 - (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) – TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS. IS N 175-001 - INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR - IS ICAO – "International Civil Aviation Organization" (Organização da Aviação Civil Internacional) - Doc 9284-NA/905 IATA – "International Air Transport Association" (Associação Internacional de Transporte Aéreo) Dangerous Goods Regulation (DGR). |
| Número ONU | Não classificado como perigoso para o transporte nos diferentes modais. |

15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

| | |
|---|--|
| Regulamentações específicas para o produto químico: | Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998. Norma ABNT-NBR 14725:2023. Portaria nº 2.770, de 05 de setembro de 2022 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26. |
|---|--|

16 - OUTRAS INFORMAÇÕES**Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores.**

Esta FDS foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso e de acordo com a recomendação de uso, e conforme descrita e especificada na sua embalagem. Qualquer outra forma de uso do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: AQUAMAX BRANCO ACETINADO

Revisão: 00

Data: 13/05/2024

Página: 14/16

conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

FDS elaborada em agosto de 2023.

Frases de perigo descritas na seção 3:

H290 Pode ser corrosivo para os metais.

H302 Nocivo se ingerido.

H303 Pode ser nocivo se ingerido.

H305 Pode ser nocivo se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.

H313 Pode ser nocivo em contato com a pele.

H314 Provoca queimaduras graves à pele e lesões oculares graves.

H315 Provoca irritação à pele.

H317 Pode provocar reações alérgicas na pele.

H318 Provoca lesões oculares graves.

H319 Provoca irritação ocular grave.

H334 Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias.

H340 Pode provocar defeitos genéticos.

H341 Suspeito de provocar defeitos genéticos.

H350 Pode provocar câncer.

H351 Suspeito de provocar câncer.

H360 Pode prejudicar a fertilidade ou o feto.

H372 Provocar danos aos pulmões por exposição repetida ou prolongada.

H373 Pode provocar danos ao sistema sanguíneo por exposição repetida ou prolongada.

H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.

H401 Tóxico para os organismos aquáticos.

H402 Nocivo para os organismos aquáticos.

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

H412 Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Legendas e abreviaturas:

ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA**Produto: AQUAMAX BRANCO ACETINADO**

Revisão: 00

Data: 13/05/2024

Página: 15/16

BCF – *Bioconcentration factor*
CAS – *Chemical Abstracts Service*
CE₅₀ – Concentração Efetiva 50%
CL₅₀ – Concentração Letal 50%
DL₅₀ – Dose Letal 50%
IDLH - *Inherently Dangerous to Human Life*
LT – Limite de Tolerância
MTE – Ministério do Trabalho e Emprego
NA – Não Aplicável
NIOSH – *National Institute of Occupational Safety and Health*
ONU – Organização das Nações Unidas
SBCA – *Self Contained Breathing Apparatus*

Referências bibliográficas:

AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® and BEIs®: Baseados na Documentação dos Limites de Exposição Ocupacional (TLVs®) para Substâncias Químicas e Agentes Físicos & Índices Biológicos de Exposição (BEIs®). ABHO, 2023.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA (MTP). Norma Regulamentadora (NR) n°7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jan. 2022.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA (MTP). Norma Regulamentadora (NR) n°15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jan. 2022.

ECHA. EUROPEAN CHEMICAL AGENCY. Disponível em: <<https://echa.europa.eu/>>. Acesso em: ago. 2023.

ECHEM. The Global Portal to Information on Chemical Substances OECD. Disponível em: <https://www.echemportal.org/echemportal/substancesearch/substancesearch_execute.action>. Acesso em: ago. 2023.

EPA. United States Environmental Protection Agency. Comptox. Disponível em: <

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA**Produto: AQUAMAX BRANCO ACETINADO**

Revisão: 00

Data: 13/05/2024

Página: 16/16

<https://comptox.epa.gov>>. Acesso em: ago. 2023.

GHS. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals. 10. rev. ed. New York: United Nations, 2023.

IARC. INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Disponível em: <<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>>. Acesso em: ago. 2023.

NATIONAL CENTER FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION – PUBCHEM. Disponível em: <<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov>>. Acesso em: ago. 2023.

NIOSH. NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY. International Chemical Safety Cards. Disponível em: <<http://www.cdc.gov/niosh/>>. Acesso em: ago. 2023.

NJ. STATE OF NEW JERSEY - Department of Health. Disponível em: <<http://nj.gov/health/eoh/rtkweb/odispubr.shtml>>. Acesso em: ago. 2023.

TOXNET. TOXICOLOGY DATA NETWORKING. ChemIDplusLite. Disponível em: <<http://chem.sis.nlm.nih.gov/>>. Acesso em: ago. 2023.