| HidroTintas | BOLETIM TÉCNICO |
|---|---|

## PRODUTO: MASSA PARA MADEIRA VRS – 0 JUL 26

A Massa para Madeira Hidrotintas é um produto para preencher e nivelar a madeira. Excelente enchimento, aderência, cobertura, fácil lixamento e baixo odor.

É indicado para preencher e nivelar superfícies de madeira.

### COMPOSIÇÃO BÁSICA

Resina à base de dispersão aquosa de Copolímero Estireno Acrílico, pigmentos isentos metais pesados, cargas minerais inertes. Hidrocarbonetos Alifáticos, Glicóis e Tensoativos Etoxilados e Carboxilados. Produto classificado conforme norma NBR-11702 de 09/2019 da ABNT tipo 4.7.3.

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Para obter o resultado esperado, cuidados devem ser observados. A superfície deve estar seca e limpa de resíduos, eliminar poeira, partes soltas, mofo e gordura.

- **Madeira:** Lixe a superfície retirando as farpas, então aplique uma demão de Fundo Branco Fosco Hidrotintas, depois aplique a Massa para Madeira Hidrotintas para corrigir pequenas imperfeições.
- **Superfícies com mofo:** Lavar com uma solução em partes iguais de água e água sanitária, aplicar a solução e aguardar 5 horas. Depois, enxaguar a superfície com água e aguardar a secagem
- **Superfícies com gordura:** Lavar com água e sabão neutro, enxaguar em seguida. Aguardar a secagem da superfície

### APLICAÇÃO

A aplicação deve ser feita em camadas finas, utilizando espátula ou desempenadeira de aço, até que seja atingindo o nivelamento esperado. O lixamento deve ser feito após a secagem, eliminar a poeira utilizando um pano úmido. Limpar as ferramentas com água e sabão. A qualidade da superfície (reboco) influencia significamente no resultado final.

### DILUIÇÃO

Produto pronto para uso, quando necessário diluir na proporção máxima de 5% de água.

### RENDIMENTO

Rende até 9 m²

## SECAGEM

Os tempos de secagem são obtidos em condições ideais de umidade relativa do ar (próximo de 70%) e temperatura ambiente (próxima a 25 º).

– Ao toque: 1 hora

– Entre demãos: 3 horas

– Final: 5 horas

– Atrito e limpeza: 120 horas.

## VALIDADE

O produto é válido por 3 (três) anos a partir da data de fabricação, desde que esteja com o lacre preservado e armazenado em local e condições apropriados.

Endereço: Av. Doutor Mendel Steinbruch, 10500 – Pajuçara, Maracanaú

CEP: 61.932 – 971

Fone/Fax: 85 4009 1666

E-mail: pinte@hidrotintas.com.br