

PRODUTO: SOL E FACHADA VRS – 0 JUL 26

SOL E FACHADA é uma tinta Premium que impermeabiliza a parede com uma pintura emborrachada flexível prevenindo infiltração e fissuras. Combate mofo e algas.

É indicado para pinturas em alvenarias, fibrocimento, cerâmica não vitrificada, telhas, blocos de cimento, cerâmica não vitrificada, pisos e cimentados em ambientes internos e externos.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Resina à base de dispersão aquosa de Copolímero Estireno Acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, Hidrocarbonetos Alifáticos, Glicóis e Tensoativos Etoxilados e Carboxilados,. Produto classificado conforme norma NBR- 11702 tipo 4.5.16 e em conformidade com a NBR 15079.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Para obter o resultado esperado, cuidados devem ser observados. A superfície deve estar seca e limpa de resíduos, eliminar poeira, partes soltas, mofo e gordura.

- **Concreto, gesso e blocos de cimento:** Aplicar Fundo Preparador de Paredes Hidrotintas. Reboco Novo: Aguardar a cura por no mínimo 30 dias, em seguida aplicar o Selador Acrílico Hidrotintas. Caso não seja possível aguardar a cura total do reboco, aplicar o Fundo Preparador de Paredes Hidrotintas.
- **Reboco fraco, caiação, desagregado ou com partes soltas:** Lixar a superfície retirando e eliminando o pó, sem seguida aplicar o Fundo Preparador de Paredes Hidrotintas.
- **Superfícies com mofo:** Lavar com uma solução em partes iguais de água e água sanitária, aplicar a solução e aguardar 5 horas. Depois, enxaguar a superfície com água e aguardar a secagem
- **Superfícies com gordura:** Lavar com água e sabão neutro, enxaguar em seguida. Aguardar a secagem da superfície

APLICAÇÃO

Usar rolo de lã de pêlos curtos ou pincéis de cerdas macias. Geralmente de duas a três demãos são suficientes para atingir uma boa cobertura, entretanto, dependendo do estado da superfície e da cor a ser utilizada ou em caso de repintura, poderão ser necessárias outras demãos. Durante a aplicação, mantenha o ambiente bem ventilado, com portas e janelas

abertas. Limpar as ferramentas com água e sabão após o uso. Não aplicar esse produto sobre superfícies pintadas com produtos hidrorrepelentes.

DILUIÇÃO

Diluir até 20% de água. Mexer bem, na própria embalagem, com uma espátula/ripa de no mínimo 5 cm de largura, antes e durante a aplicação.

RENDIMENTO

- Pinta 80 m² acabado com embalagem de 15L
- Pinta 16 m² acabado com embalagem de 3L.

SECAGEM

Os tempos de secagem são obtidos em condições ideais de umidade relativa do ar (próximo de 70%) e temperatura ambiente (próxima a 25 °).

- Ao toque: 1 hora
- Entre demãos: 4 horas
- Final: 18 a 24 horas

VALIDADE

O produto é válido por 3 (três) anos a partir da data de fabricação, desde que esteja com o lacre preservado e armazenado em local e condições apropriados.

Endereço: Av. Doutor Mendel Steinbruch, 10500 – Pajuçara, Maracanaú

CEP: 61.932 – 971

Fone/Fax: 85 4009 1666

E-mail: pinte@hidrotintas.com.br